



Bloc porte de communication intérieur MÉTALLIQUE isolant et acoustique

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
Huisserie/bâti bois
[Mode 0/1]

**STABIPAC-
COMMUNICATION
D1**

PROCES VERBAUX

- Acoustique : AC 12-26036172-4
- Thermique : BV10-996-1

PERFORMANCES



Ud W/[m².K]
HM=1.2
HB=0.9



-



32 [-1;-4] dB



STABILITÉ

Selon norme NF EN
1121



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : N° 1
- Poids du vantail [kg/m²] : 14,74
- Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep	
Pose en reprise de doublage	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	52 mm	D1-1
	Huisserie/bâti bois monobloc				D1-2M
	Huisserie/bâti bois avec tapée				D1-2T
Pose en reprise de doublage ouverture extérieure	Huisserie/bâti métallique	D1-3			
Pose en tunnel	Huisserie/bâti bois	D1-4			
	Huisserie/bâti bois	D1-5			
Pose scellée sur cloison traditionnelle Pose vissée sur cloison traditionnelle	Huisserie/bâti métallique	Tous supports			D1-6
Pose vissée sur cloison traditionnelle	Huisserie/bâti bois	Support rigide			D1-7
Pose scellée en feuillure	Huisserie/bâti métallique				D1-8
	Huisserie/bâti bois		D1-9		

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en acier noir 15/10ème double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Huisserie bois en sapin, prêt à peindre Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Composite isolante et acoustique Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Étanchéité	Joint d'étanchéité périphérique à lèvres encastré dans la rainure du cadre du vantail Seuil à la suisse en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	2 fiches réglables dans les trois directions (3 fiches pour hauteur vantail > 2050 ou largeur vantail > 966 mm); Cache-fiches
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 50 mm

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 866/800, 916/850, 966/900 mm	
Sur-mesure	Hauteur	Largeur
Vantail	1855 à 2250 mm	616 à 1016 mm (966 en laquée)
Passage	1812 à 2207 mm	550 à 950 mm (900 en laquée)

OPTIONS ET VARIANTES

Ferrage	• 2 pions anti-dégondage (sur huisserie bois); 2 pions anti-dégondage (sur huisserie métallique)
----------------	--

Serrure mécanique à mortaiser	<p>Serrure À relevage multipoints à rouleaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • axe à 50 mm : FERCO Europa R2; VACHETTE V20500 <p>Serrure À relevage multipoints à rouleaux et crochets</p> <ul style="list-style-type: none"> • axe à 50 mm : FERCO Europa R2SHR SEI A2P*; VACHETTE V20500 SGN1 A2P* <p>Serrure Automatique multipoints à rouleaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • axe à 50 mm : FERCO Fercomatic R2; VACHETTE V20000; VACHETTE V20000 SGN1 A2P* <p>Serrure Automatique multipoints à rouleaux et crochets</p> <ul style="list-style-type: none"> • axe à 50 mm : FERCO Fercomatic R2SHR SEI A2P* <p>Serrure Multipoints à pènes sortants</p> <ul style="list-style-type: none"> • axe à 50 mm : BRICARD 8150; FERCO GU Security PP MR2; VACHETTE 5000 TRILOCK; BRICARD 8161 A2P*; Ferco GU Security PP MR2 SEI A2P*; Vachette 5000 SPN1 A2P* • axe à 120 mm : Bricard 8120; VACHETTE 5000 TRILOCK; Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P* <p>Serrure 1 point</p> <ul style="list-style-type: none"> • axe à 50 mm : BRICARD série 750; VACHETTE série D450 					
Cylindre	<ul style="list-style-type: none"> • FERCO standard 31x45; BRICARD standard 30x45; VACHETTE standard 30x45; BRICARD SERIAL A2P* 30x45+protecteur 					
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> • Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110 • Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400 					
Oculus	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	Rond	Carré	Rectangulaire	Triangulaire	Hexagone
	Parclosage aluminium	Ø400 ou Ø300	400x400 ou 288x288	550x340 ou 550x500 ou 850x550 ou 210x1770	600x600	600 maxi
	<p>Finition : Givrés G200; Sablé Oculus : Modification des performances, nous consulter. Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"</p>					
Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage 					
Finitions et décors	<p>Finition de l'hubriserie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laquée au choix selon RAL nuancier standard • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard <p>Finition du vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Décor gravé ou sculpté faces extérieur et/ou intérieur selon collection Créateur • Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moules en aluminium) • Détail des coefficients Ud selon les décors/habillages, consulter Annexe "Finition des blocs portes". 					
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES						
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour la RT2012 • Nombreuses finitions et décors disponibles 					



















